











CATALOGO DE PRODUCTOS

TRANSPALETA MANUAL

<p>De Acero SERIE CT</p> 		<p>Capacidad de carga: 2000-5000 Kg Largo de uñas: 1150-1220 mm Ancho de uñas: 540-680 mm Tipo de rueda: NYLON Peso de equipo: 65-74 Kg</p>
<p>Bomba Sellada SERIE GS</p> 	<p>Transpaleta manual , para todo tipo de paletas EAN y/o sándwich, ideal para tareas de transporte horizontal, manual y despegue de paletas del piso hacia trayectos medianos.</p>	<p>Capacidad de carga: 2000-3000 Kg Largo de uñas: 1150-1220 mm Ancho de uñas: 540-685 mm Tipo de rueda: NYLON Peso de equipo: 80-85 Kg</p>
<p>Galvanizada SERIE CTG</p> 		<p>Capacidad de carga: 2000-3001 Kg Largo de uñas: 1150-1221 mm Ancho de uñas: 540-686 mm Tipo de rueda: NYLON Peso de equipo: 80-86 Kg</p>
<p>Inoxidable SERIE CTG</p> 		<p>Capacidad de carga: 2000 Kg Largo de uñas: 1150 mm Ancho de uñas: 540-680 mm Tipo de rueda: NYLON Peso de equipo: 75-78 Kg</p>
<p>De Tijera SERIE HL</p> 	<p>Transpaleta manual , para paletas tipo EAN, ideal para tareas de transporte horizontal manual, despegue de paletas del piso hacia trayectos medianos y elevación.</p>	<p>Capacidad de carga: 1000 Kg Largo de uñas: 1165 mm Ancho de uñas: 540-680 mm Tipo de rueda: NYLON Opcional Eléctrico Peso de equipo: 110-165 Kg</p>
<p>Con Balanza serie HPW (sin impresora)</p> 	<p>Transpaleta manual con balanza para todo tipo de paletas EAN y/o sándwich</p>	<p>Capacidad de carga: 2000 Kg Largo de uñas: 1150 mm Ancho de uñas: 690 mm Tipo de rueda: NYLON Opcional Impresora Peso de equipo: 135 Kg</p>
<p>Para Rollos serie HR</p> 	<p>Transpaleta manual para rollos para todo tipo de rollos.</p>	<p>Capacidad de carga: 2000-5000 Kg Largo de uñas: 1150 mm Ancho de uñas: 690 mm Tipo de rueda: NYLON Opcional Impresora Peso de equipo: 135 Kg</p>
<p>Para Cilindros serie HJ</p> 	<p>Transpaleta manual para cilindros para tareas de transporte.</p>	<p>Capacidad de carga: 365 Kg Máxima altura de brazos: 390mm Mínima altura de brazos: 270mm Radio de brazos: 290mm Dimensiones (xa) 1022-722mm Diam. max. de cilindro: 55 gl Peso neto de equipo: 53 Kg</p>

TRANSPALETA ELÉCTRICA

<p>Transpaleta Eléctrica serie TK</p> 	<p>Transpaleta eléctrica para todo tipo de paletas EAN y/o sándwich ideal para trayectos largos, diseño para trabajo pesado.</p>	<p>Capacidad de carga: 2000Kg Largo de uñas: 1150mm Ancho de uñas: 530-680 mm Tipo de rueda: NYLON Peso del equipo: 385 Kg</p>
<p>Transpaleta Eléctrica serie EP</p> 	<p>Transpaleta eléctrica para todo tipo de paletas EAN y/o sándwich, ideal para trayectos largos, diseño para trabajo pesado para dos parihuelas horizontales.</p>	<p>Capacidad de carga: 2000Kg Largo de uñas: 2000mm Ancho de uñas: 530-680 mm Tipo de rueda: NYLON Peso del equipo: 385 Kg</p>

MONTACARGAS

<p>Montacarga Electrico serie CPD</p> 	<p>Montacarga eléctrico serie CPD de 03 y 04 ruedas con capacidad de carga hasta 3500 Kg. Elevación maxima 6000 mm para todo tipo de paletas.</p>	<p>Capacidad de carga: 1000-3500Kg Altura de max. elevación: 6000 mm Tipo de mastil: Simple-Doble-Triple Ancho de horquillas: 200-970 mm Ancho externo de horquillas: 200-1000mm Peso del equipo: 4450 Kg</p>
<p>Montacarga Gasolinero Gas-Dual serie CPCD</p> 	<p>Montacarga Gasolinero-Gas-Dual serie CPCD de 04 ruedas con capacidad de carga hasta 10000 Kg elevación maxima 6000 mm para todo tipo de paletas.</p>	<p>Capacidad de carga: 1000-10000Kg Altura de max. elevación: 6000 mm Tipo de mastil: Simple-Doble-Triple Ancho de horquillas: 200-970 mm Ancho externo de horquillas: 200-1000mm Peso del equipo: Kg</p>
<p>Montacarga Diesel serie CPQD</p> 	<p>Montacarga dual serie CPQD de 04 ruedas con capacidad de carga hasta 5000 Kg elevación maxima 6000 mm para todo tipo de paletas.</p>	<p>Capacidad de carga: 1000-5000Kg Altura de max. elevación: 6000 mm Tipo de mastil: Simple-Doble-Triple Ancho de horquillas: 200-970 mm Ancho externo de horquillas: 200-1000mm Peso del equipo: Kg</p>

RETRACTILES

Carretilla eléctrica retráctil serie CQD



Apilador eléctrico con patas de apoyo laterales serie FW, de elevación y traslación eléctrica, para paletas tipo sandwich (04 lados cerrados) con plataforma plegable.

Capacidad de carga: 1600-2000Kg
 Alt. de max elevación: 6000mm
 Tipo de mastil: SIMPLE DOBLE TRIPLE
 Ancho de horquillas: 200-970mm
 Ancho ext. de horquillas: 200-1000mm
 Peso neto del equipo: kg

APILADORES

Apilador manual serie PA



Apilador Manual, de traslación y elevación manual para paletas tipo EAN (02 lados abiertos y 02 lados cerrados), con operador caminando.

Capacidad de carga: 500-1000 Kg
 Largo de horquillas: 1150 mm
 Ancho de horquillas: 540 mm
 Altura de elevación: 1500-2500 mm
 Peso neto del equipo: 350 Kg

Apilador manual serie GT



Apilador Manual serie GT con patas de apoyo laterales de traslación y elevación manual para paletas tipo sandwich (04 lados cerrados), con operador caminando.

Capacidad de carga: 1000 Kg
 Largo de horquillas: 1150 mm
 Ancho de horquillas: 540 mm
 Altura de elevación: 1250 mm
 Altura de max. elevación: 2850 mm
 Peso neto del equipo: 390 Kg

Apilador semielectrico serie GT



Apilador semi-eléctrico con soporte de horquillas serie MS, de elevación eléctrica y traslación manual, para paletas tipo EAN(02 lados abiertos y 02 lados cerrados).

Capacidad de carga: 1000 Kg
 Largo de horquillas: 1150 mm
 Ancho de horquillas: 540 mm
 Altura de max. elevación: 3300 mm
 Peso neto del equipo: 550 Kg

Apilador semielectrico serie MW



Apilador semi-eléctrico con patas de apoyo laterales serie MW de traslación manual y elevación eléctrica, para paletas tipo sandwich (04 lados cerrados), con operador caminando.

Capacidad de carga: 1000 Kg
 Largo de horquillas: 1000 mm
 Ancho de horquillas: 230-790 mm
 Ancho interno de patas: 1270 mm
 Altura de max. elevación: 3300 mm
 Peso neto del equipo: 592 Kg

Apilador electrico serie BK



Apilador eléctrico con soporte de horquillas serie BK, de elevación y traslación eléctrica, para paletas EAN (02 lados abiertos y 02 lados cerrados), con plataforma

Capacidad de carga: 1500 Kg
 Largo de horquillas: 1150 mm
 Ancho de horquillas: 560 mm
 Altura de max. elevación: 5500 mm
 Peso neto del equipo: 1035 Kg

Apilador electrico serie FW



Apilador eléctrico con patas de apoyo laterales serie FW, de elevación y traslación eléctrica, para paletas tipo sandwich (04 lados cerrados) con plataforma plegable

Capacidad de carga: 1200-1500 Kg
 Largo de horquillas: 1000 mm
 Ancho de horquillas: 230-790 mm
 Ancho interno de patas: 965-1270 mm
 Altura de max. elevación: 3300 mm
 Peso neto del equipo: 910 Kg

CARRETILLAS, COCHES y MESAS

Carretilla de aluminio Serie GL



Carretilla de aluminio, ideal para trabajo en zonas con mucha corrosión, ruedas sólidas, manubrio ergonómico.

Capacidad de carga: 300/660 kg
 Dimensiones de base de carga: 355x190 mm
 Diametro de rueda: semi-pneumatic,250/10
 Peso neto: 12,2 kg

Carretilla de acero Serie D



Carretilla de acero con nariz de extensión que permite mayor capacidad de carga.

Capacidad de carga: 294 kg
 Dimensiones de base de carga: 50x19 mm
 Diametro de rueda: 8x14mm
 Peso neto: 14,72 kg

Carretilla de aluminio Serie AM/TM



Carretilla de aluminio extensible, ideal para trabajo en zonas con mucha corrosión, ruedas sólidas, manubrio ergonómico.

Capacidad de carga: 200/300 kg
 Dimensiones de base de carga: 1435x306 mm
 Diametro de rueda: 520x1450x1150mm
 Peso neto: 19 kg

Carretilla para cilindros Serie DC



Carretilla de acero, para traslado de cilindros.

Capacidad de carga: 500/1100 kg/lbs
 Dimensiones del cilindro: 30 or 55 galones
 Diametro de rueda: 950x570x750 mm
 Peso neto: 17 kg

Carretilla para cilindro Serie DE



Carretilla de acero, para traslado y volteado de cilindros.

Capacidad de carga: 364 kg
 Diametros generales:572 (22.5"), 210 (55) ,36" (915)mm
 Peso neto: 50 kg

Coches de acero Serie TD



Coche de acero con manubrio plegable con sistema de ruedas resistentes de gran diámetro.

Capacidad de carga: 250 kg
 Dimensiones de plataforma: 910x610mm
 Altura de mango: 860 mm
 Peso neto: 18.6 kg

Mesa hidraulica de tijera Serie BS



Mesa de levante hidráulica, con manubrio de acero, con ruedas con freno, ideal para trabajos en planta, de fácil desplazamiento.

Capacidad de carga: 750 kg
 Dimensiones de mesa: 1010x520 mm
 Diametro de rueda: 950x570x750 mmm
 Altura de mesa: 442/1000 mm
 Peso neto: 120 kg