



**Cementos Lima S.A.**

# FICHA TECNICA



TIPO DE UNIDAD DE ALBAÑILERÍA	LADRILLO DE CONCRETO
DIMENSIONES	ANCHO: 13 cm / ALTO: 9 cm / LARGO: 24 cm
PESO DE C/U DE KINGKONCRETO	TIPO 17 = 4.8 Kg TIPO 14 = 4.3 Kg
RENDIMIENTO (Con juntas de 1.5 cm de espesor)	Asentado de soga: 37.4 Und/m <sup>2</sup> Asentado de cabeza: 65.7 Und/m <sup>2</sup>



TIPO DE UNIDAD	ADOQUIN DE CONCRETO			
DIMENSIONES	RECTANGULAR U "HOLANDES"	ESTRIADO O "LONDRES"		
	ANCHO	10 cm	ANCHO	11.25 cm
	LARGO	20 cm	LARGO	22.50 cm
	ESPESOR	4, 6 y 8 cm	ESPESOR	6 cm
PESO DE C/U	Espesor 4 cm = 1.8 Kg. / 6 cm = 2.6 Kg. / 8 cm = 3.5 Kg.			
RENDIMIENTO	50 Und/m <sup>2</sup> RECTANGULAR U "HOLANDES" 40 Und/m <sup>2</sup> ESTRIADO O "LONDRES"			
COLORES	GRIS (NATURAL), ROJO, NEGRO, AMARILLO OTROS COLORES PUEDEN PREPARARSE CON ORDEN ESPECIAL			



TIPO DE UNIDAD	BLOQUE DE CONCRETO / UNIDAD HUECA O PERFORADA			
SERIE		B12	B15	B20
DIMENSIONES	ANCHO(cm)	12	14	19
	ALTO(cm)	19	19	19
	LARGO(cm)	39	39	39
PESO DE LA UNIDAD	KG	11.4	12.1	16.1
RENDIMIENTO	12.5 Und/m <sup>2</sup>			
COLORES	GRIS (NATURAL), ROJO, NEGRO Y AMARILLO			

\*TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS LADRILLOS, ADOQUINES Y BLOQUES ESTÁN DE ACUERDO A LA NORMA N.T.P.

399.602.2002 "BLOQUES DE CONCRETO PARA USO ESTRUCTURAL, Requisitos"  
399.611 "ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS, Requisitos"  
399.601 "LADRILLOS DE CONCRETO, Requisitos"



[www.unicon.com.pe](http://www.unicon.com.pe)

Protejamos el medio ambiente. Construyamos con derivados de concreto.

Av. Plácido Jiménez 790 - Ancieta Baja - El Agustino 215-4600 Anexo 4876 Next: 9 834\*9240